

Podkład pod tynki szlachetne Goldmurit

GOLDMURIT

Produkt

Podkład pod tynki szlachetne Goldmurit to specjalna farba gruntująca na bazie dyspersji sztucznej żywicy, w kolorze białym lub podbarwiona pod kolor tynku w systemie Color Magic, wzmacniająca przyczepność i wyrównująca chłonność. Produkt zdolny do dyfuzji, wodorozcieńczalny, o neutralnym zapachu.

Zastosowanie

Podkład pod tynki szlachetne Goldmurit stosuje się na wszystkich mocnych, czystych, suchych i nośnych powierzchniach. Stosowany na nośnych podłożach mineralnych, starych powłokach malarskich, gładkich powierzchniach betonowych, a także na płytach kartonowo-gipsowych. Stanowi dobry podkład pod nakładane następnie powłoki tynków mineralnych i akrylowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Podkład pod tynki szlachetne Goldmurit stosuje się we wszystkich systemach ociepleń Goldmurit Therm 100.

Obróbka

Usunąć złuszczone się stare powłoki, piaskujące, kredujące i silnie chłonne podłoża wzmocnić uprzednio gruntem do powierzchni chłonnych Goldmurit Grunt. W zależności od chłonności podłoża Podkład pod tynki szlachetne Goldmurit można rozcieńczać max. z 10% wody. Malować pędzlem lub wałkiem. Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C (temp. obiektu).

Czas wysychania

Przy temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza 65 %, powierzchnia nadaje się do ponownego pomalowania po ok. 12 godzinach. Całkowicie suchą można obciążać po ok. 24 godzinach. W przypadku niższej temperatury i wyższej wilgotności powietrza czas wysychania może ulec zmianie.

Zużycie

Ok. 200 - 300 g/m² na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Składowanie

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 24 miesiące – zalecane zużycie w ciągu 12 miesięcy. Resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. Resztki materiału, wysuszone, mogą być potraktowane jako odpady budowlane lub śmieci domowe.

Nadzór

Oprócz bieżących kontroli zewnętrznych produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o. o. zgodnie z PN.

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.